



در 5 مدل ▶

آبگرمکن‌های آیونایز "محفظه احتراق باز"

این گروه از آبگرمکن‌ها مجهز به سیستم آیونایز (جرقه‌زن) می‌باشند، به گونه‌ای که دستگاه در حالت آماده به کار خاموش بوده و با باز شدن شیر آب گرم، سیستم جرقه‌زن آیونایز، مشعل را روشن نموده و آبگرم تامین می‌شود. فقدان شمعک دائم روشن در این مدل‌ها، موجب صرفه‌جویی بیشتر در مصرف گاز نسبت به مدل‌های شمعک دائم می‌شود. این مدل از آبگرمکن‌ها محفظه احتراق باز می‌باشند و در شرایط تهویه مناسب و وجود دودکش استاندارد ساختمان قابل استفاده هستند.

- مجهز به سیستم آیونایز، جرقه‌زن خودکار و کنترل هوشمند
- امکان استفاده از آداپتور یا باتری
- برخوردار از فن آوری روز دنیا
- دارای راندمان بالا، بیش از 86%
- ▶ B3212i, B3215i, B3218i رده انرژی C
- ▶ B4208i, BX214i رده انرژی B

| آیونایز | | | | | واحد | شرح |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------------------|---------------------------------------|
| B3218i | B3215i | BX214i | B3212i | B4208i | | |
| 24,000 | 21,000 | 17,200 | 18,000 | 12,200 | kcal/hr | ظرفیت حرارتی ورودی |
| 2.9 | 2.5 | 2 | 2.2 | 1.5 | m ³ /hr | مصرف گاز طبیعی |
| 16.5 | 13.5 | 10.5 | 13.2 | 8.2 | kg | وزن خالص |
| 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | cm | قطر دودکش لوله داخلی لوله خارجی |
| 450 | 360 | 314 | 360 | 256 | mm | ابعاد w h d |
| 738 | 680 | 592 | 680 | 549 | | |
| 265 | 248 | 227 | 248 | 227 | | |