

- مجهز به اواپراتور و کندانسور Golden Fin مقاوم در برابر خوردگی
- مجهز به سیستم محافظت خودکار
- سیستم هوشمند کاهش مصرف برق
- سیستم عیب یابی خودکار
- سیستم اعلام نشتی گاز



اسپلیت دیواری اینورتر سری A واقعی (همراه با گاز R410A)

Model		unit	IAC-30CH/XA-1/A	IAC-24CH/XA-1/A	IAC-18CH/XA-1/A	IAC-12CH/XA-1/A	مُدل
Capacity	Cooling	Btu/h	24300-30500	20000-25800	13800-18900	7880-12880	سرمایش
	Heating	Btu/h	23400-30000	19000-25000	14500-19100	6700-12150	ظرفیت
Power supply		Ph.V,Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	برق مصرفی
Power input	Cooling	W	1660-2920	1550-2530	1020-1650	630-1220	توان
	Heating	W	1560-2550	1450-2370	920-1535	400-1030	مصرفی
Operating Current	Cooling	A	7.8-13.2	7.2-11.8	4.7-7.4	3.1-5.5	جریان
	Heating	A	6.8-11.3	6.4-10.1	4.1-6.9	1.9-4.8	مصرفی
EER-COP	Cooling	W/W	3.24	3.28	3.46	3.21	راندمان
	Heating	W/W	3.65	3.68	3.72	3.71	گرمایش
Air flow		m ³ /h	1500	1300	1100	550	هودایی
Noise level	Indoor unit	dB(A)	54	54	50	42	سطح
	Outdoor unit	dB(A)	56	55	55	52	صدای
Indoor unit	Body size(WxHxD)	mm	1175x260x340	1175x260x340	1005x220x315	780x195x250	ابعاد دستگاه
	Packaging size(WxHxD)	mm	1265x338x415	1265x338x415	1095x300x386	855x275x325	ابعاد کارتن
	Net weight	kg	18.5	18	13	8	وزن خالص
	Gross weight	kg	22	21.5	15.5	9.5	وزن کسل
Outdoor unit	Body size(WxHxD)	mm	905x805x375	905x655x315	905x655x315	700x552x265	ابعاد دستگاه
	Packaging size(WxHxD)	mm	1060x875x500	1028x705x430	1028x705x430	805x600x325	ابعاد کارتن
	Net weight	kg	53.5	45	42	26	وزن خالص
	Gross weight	kg	57.5	49	46	28.5	وزن کسل
Piping connection	Liquid tube	mm(inch)	9.52(3/8")	9.52(3/8")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	لوله مایع
	Gas tube	mm(inch)	15.88(5/8")	15.88(5/8")	12.7(1/2")	9.52(3/8")	لوله گاز
	Drain water	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	لوله تخلیه آب
Working Temperature		°C	-7-48	-7-48	-7-48	-7-48	دمای کارکرد
Refrigerant gas		-	R410A	R410A	R410A	R410A	گاز مبرد